

特殊防漏加热套

▶ 装置采用内置不锈钢衬里设计，提供防止液体溢出的电气和机械保护，并易于清洁 ▶ 内置电子控制器调节加热元件从环境温度到750°C，2个范围：低和高 ▶ 外壳具有耐化学腐蚀性，经久耐用 ▶ 可用烧瓶范围广泛 ▶ 为了最大限度保护操作人员的安全，所有型号均接地以防止发生液体溅出或烧瓶破裂 ▶ 所有型号都配有撑杆固定架

特点:

- ▶ 三合一设计可用于加热250、500或1000ml圆底烧瓶 (K-1).
- ▶ 三合一设计可容纳500、1000或2000ml圆底烧瓶 (K-2)。
- ▶ 不同容器尺寸，防溢加热器
- ▶ 包括支撑杆的后支架
- ▶ 最高750°C的无级加热控制
- ▶ 加热工作指示灯
- ▶ 元件的环境温度范围为750°C

一个加热套可容纳三个烧瓶尺寸

型号 K-1

- ▶ 适用于1000ml以下的烧瓶
- ▶ 无级加热控制
- ▶ 工作温度。高达750°C Model

K-2

- ▶ 适用于2000ml以下的烧瓶



模拟型号	数字型号	温度范围	容量	尺寸	重量	WATT
K-1	K-1D	up to 750°C	250-1000ml	W12xD17xD18cm	1.2kg	550
K-2	K-2D	up to 750°C	500-2000ml	W21xD20xD24cm	1.4kg	750