

加热台和沙浴

- √ 结构坚固
- √ 持久耐用
- √ 可连续作业



产品介绍：

坚固耐用 – 即使在持续作业条件下也高度耐用

结构坚固，可连续作业。整个加热表面温度均匀。

沙浴由铝合金电热板和密封不锈钢框架（可用高度 50mm）组成。沙子可直接置于电热板上。外壳是由高级不锈钢材料 No. 1.4301 制成。中心部分被特意喷洒成橙色。四个可调节支脚可增加其稳定性。



HARRY GESTIGKEIT GMBH
中国区销售武汉提沃克科技有限公司
TEL. 027-87052487
Email sale@gestigkeit.cn
Website www.gestigkeit.cn
www.china-twkw.com

可控热台

型号	功率	电压	温度	A	B	C	D	订单编号
				mm	mm	mm	mm	
HD 0	1800	230	max. 370°C	300	300	312	312	803016
HD 1	2200	230	max. 370°C	350	350	358	358	803023
HE 1	2400	230	max. 370°C	290	440	308	458	803030
HD 2	2850	230	max. 370°C	350	500	364	514	803047
HD 3-230	4000	230	max. 370°C	430	580	442	592	803054
HD 3-400	4000	3x400,N+PE						803061

恒温可控热台

型号	功率	电压	加热温区	A	B	C	D	订单编号
				mm	mm	mm	mm	
HT 01	1150	230	30-110°C	300	300	312	312	803078
HT 02	1800	230	50-300°C					803085
HT 03	1800	230	130-370°C					803092
HT 11	1150	230	30-110°C	350	350	358	358	803108
HT 12	2200	230	50-300°C					803115
HT 13	2200	230	130-370°C					803122
TH 11	1650	230	30-110°C	290	440	308	458	803214
TH 12	2400	230	50-300°C					803221
TH 13	2400	230	130-370°C					803228
HT 21	1800	230	30-110°C	350	500	364	514	803139
HT 22	2850	230	50-300°C					803146
HT 23	2850	230	130-370°C					803153
HT 31	2000	230	30-110°C	430	580	442	592	803160
HT 32-230	4000	230	50-300°C					803177
HT 32-400	4000	3x400,N+PE	50-300°C					803184
HT 33-230	4000	230	130-370°C					803191
HT 33-400	4000	3x400,N+PE	130-370°C	610	160	200	618	803207
HB 110	1000	230	30-110°C					807014
HB 300	2000	230	50-300°C					807021



HARRY GESTIGKEIT GMBH
中国区销售武汉提沃克科技有限公司
TEL. 027-87052487
Email sale@gestigkeit.cn
Website www.gestigkeit.cn
www.china-twkw.com

沙浴

型号	功率	电压	最高温度	A mm	B mm	C mm	D mm	重量 kg	订单编号
SD 7	2200	230	370°C	360	360	358	358	13	808011
SD 8	2850	230	370°C	360	360	364	514	21	808028
SD 9-230	4000	230	370°C	440	590	442	592	27	808035
SD 9-400	4000	3x400,N+PE	370°C	440	590	442	592	27	808042

恒温沙浴

型号	功率	电压	温度范围	A mm	B mm	C mm	D mm	重量 kg	订单编号
ST 71	1150	230	30..110°C	360	360	358	358	14	808059
ST 72	2200	230	50..300°C						808066
ST 73	2200	230	130..370°C						808073
ST 81	1800	230	30..110°C	360	500	364	514	21	808080
ST 82	2850	230	50..300°C						808097
ST 83	2850	230	130..370°C						808103
ST 91	2000	230	30..110°C	440	590	442	592	28	808110
ST 92-230	4000	230	50..300°C						808127
ST 92-400	4000	3x400,N+PE	50..300°C						808134
ST 93-230	4000	230	130..370°C						808141
ST 93-400	4000	3x400,N+PE	130..370°C						808158